軽作業用、

PACCO S1PS LOW

PACCOS1PSL

ワイドなセーフティトゥキャップとベルクロ留め具を備えた快適なメタルフリートレーナー。

PACCO S1Pは軽量で金属を使用しない安全靴で、幅広の複合安全つま先キャップ、滑りにくいアウトソール、ベルクロ留め具、ESD認証を取得しています。自動車産業、組立産業、飲食業に最適です。

アッパー	合成皮革
裏地	メッシュ
インソール	SJメモリーフォームフットベッド
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
ランニングソール	ファイロン/ラバー
トゥーキャップ	コンポジット
カテゴリー	S1 PS / SR, SC, ESD, ヨウ化水素, ひいんようかいすう, フェードアウト, HRO
サイズ範囲	EU 35-48
サンプル重量	0.530 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

WHT

滑り抵抗 (SR)
以前使用されていたSRA +SRB=SRCという用語に代わるもの。SRは、石鹸と油で汚染されたタイルでスリップテストを行ったことを意味します。

耐油・耐燃料
アウトソールは耐油・耐燃料性。

コンポジット・セーフティ・ノーズ
メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない



メタルフリー
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。

静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。

取り外し可能なインソール
インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。

産業分野:
組立, オートモーティブ, ケータリング, 食品・飲料, メディカル

エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面, 高温の表面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アッパー	**合成皮革**			
	上段：水蒸気透過性	mg/㎠/h	4.32	≥ 0.8
	上段：水蒸気係数	mg/㎠	37	≥ 15
裏地	**メッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	mg/㎠/h	86.31	≥ 2
	裏地：水蒸気係数	mg/㎠	691	≥ 20
インソール	**SJメモリーフォームフットベッド**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	しゅうき	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
ランニングソール	**ファイロン/ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	㎣	128	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.43	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.44	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.36	≥ 0.19
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	0.33	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	37.2	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	33	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	30	≥ 20
トゥーキャップ	**コンポジット**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ（10kN圧縮後のクリアランス）	mm	N/A	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	mm	18.5	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	mm	23.5	≥ 14

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。