Medium

RENA S3

###

RENA# #####. ## ### ## # #### ## ##, #, ####, #, ##### ## #### ## #####.

## ##	## ##### ##
## ##	##
###	SJ # ##
##	##
###	##
Top	##
####	S3 / SR, LG, ##, CI, FO, HRO
## ##	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
## ##	0.670 kg
###	EN ISO 20345:2022 ASTM F2413:2024

BLK

###
300°C# ### ## # ####.

SRC
#####. SRC ### ## ### ### ### ## #### #### SRA # SRB ### #### ## ######.

###
#####.

##
###.

##(WRU)
#####.

##:
###, ##, ##, ## # ##, ##, ## # ##

##:
##, ## #### ##, ###

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**## ##### ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	0.92	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	15.0	≥ 15
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	59.9	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	480	≥ 20
###	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	25600/12800	25600/12800
###	**##**			
	### ####(## ##)	mm³	92	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.40	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.42	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.32	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.34	≥ 0.22
	### ## #	###	20.5	0.1 - 1000
	ESD #	###	N/A	0.1 - 100
	#### ### ##	J	32.0	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	19.5	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	22.5	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.