

### Trung bình

## RENA S3

### Giày an toàn toàn di#n tho#i mái


Mang lại cho bạn sự thoải mái và bảo vệ bằng cách đeo RENA trong mọi điều kiện. Giày an toàn có đế ngoài bằng cao su này có khả năng chống hóa chất, nhiệt, hydrocacbon, axit và thủy phân cao nhất.

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Những vật liệu cao cấp hơn | Da kỹ thuật Barton                                                |
| lớp lót bên trong          | Lưới thép                                                         |
| giường đỡ chân             | đế xốp SJ                                                         |
| để giữa                    | Thép                                                              |
| để ngoài                   | Cao su                                                            |
| Đứng đầu                   | Thép                                                              |
| Loại                       | S3 / SR, CHÀO, CI, FO, nhân sự                                    |
| Phạm vi kích thước         | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| trọng lượng thép           | 0.670 kg                                                          |
| tiêu chuẩn hóa             | EN ISO 20345:2022<br>ASTM F2413:2024                              |



#### Đ# ngoài ch#u nhi#t

Đế ngoài chịu được nhiệt độ cao lên đến 300°C.



#### SRC

Để chống trượt là một trong những tính năng quan trọng nhất của giày an toàn và giày bảo hộ lao động. Để chống trượt SRC vượt qua cả bài kiểm tra trượt SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.



#### đ# giữa b#ng thép

Để giữa bằng thép chống đâm thủng được làm bằng thép không gỉ hoặc thép phủ và ngăn các vật sắc nhọn xâm nhập từ đế ngoài.



#### mũi thép

Giá đỡ bằng kim loại chắc chắn để bảo vệ chân người đeo khỏi các vật thể lăn hoặc rơi.



#### M#t trên ch#ng n##c (WRU)

Ngăn chặn sự xâm nhập của nước nếu không tiếp xúc lâu dài với một lượng lớn.



BLK

**Công nghiệp:**  
Lĩnh vực ô tô, Hoá học, Làm sạch, Thực phẩm & Đồ uống, hậu cần, Dầu khí

**Môi trường:**  
môi trường lạnh, Bề mặt cực mịn, bề mặt ẩm ướt

**Các hướng dẫn bảo trì:**  
Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

| Số miêu tả             |                                                                | Đơn vị đo lường | Kết quả     | EN ISO 20345 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Nhúng vật liệu cao cấp | Đa kết cấu Barton                                              |                 |             |              |
|                        | Top: khả năng thấm hơi nước                                    | mg/cm/giờ       | 0.92        | ? 0.8        |
|                        | Top: hệ số hơi nước                                            | mg/cm2          | 15.0        | ? 15         |
| Lớp lót bên trong      | Lớp thép                                                       |                 |             |              |
|                        | Lớp lót: thấm hơi nước                                         | mg/cm/giờ       | 59.9        | ? 2          |
|                        | lót: hệ số hơi nước                                            | mg/cm2          | 480         | ? 20         |
| giày chống trượt       |                                                                |                 |             |              |
|                        | Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)                     | chu kỳ          | 25600/12800 | 25600/12800  |
| đế ngoài               | Cao su                                                         |                 |             |              |
|                        | Chống mài mòn đế ngoài (giảm thể tích)                         | mm              | 92          | ? 150        |
|                        | Chống trượt cơ bản - Ceramic + NaLS - Trượt gót về phía trước  | ma sát          | 0.40        | ? 0.31       |
|                        | Chống trơn trượt cơ bản - Gôm + NaLS - Trượt lùi về phía trước | ma sát          | 0.42        | ? 0.36       |
|                        | Chống trơn trượt SR - Gôm + Glycerin - Trượt gót phía trước    | ma sát          | 0.32        | ? 0.19       |
|                        | Chống trượt SR - Gôm + Glycerin - Trượt ngược về phía trước    | ma sát          | 0.34        | ? 0.22       |
|                        | Giá trị chống tĩnh điện                                        | megaohm         | 20.5        | 0.1 - 1000   |
|                        | Giá trị ESD                                                    | megaohm         | N/A         | 0.1 - 100    |
|                        | Hấp thụ năng lượng của gót chân                                | J               | 32.0        | ? 20         |
| Đệm đầu                | Thép                                                           |                 |             |              |
|                        | Nắp mũi chống va đập (độ hõ sau khi va chạm 100J)              | mm              | N/A         | N/A          |
|                        | Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)                    | mm              | N/A         | N/A          |
|                        | Nắp mũi chống va đập (độ hõ sau khi va chạm 200J)              | mm              | 19.5        | ? 14         |
|                        | Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 15kN)                    | mm              | 22.5        | ? 14         |

Kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com