

Trung bình

RENA EH SB

RENAEH


Giày an toàn di#n tho#i mái

Giày bảo hộ RENAEH là giày bảo hộ toàn diện có khả năng chống trơn trượt SR, chịu nhiệt lên tới 300 C và bảo vệ khỏi các mối nguy hiểm về điện. Với đế ngoài bằng cao su và nhiều tính năng an toàn, nó phù hợp với nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

lớp lót bên trong	Lưới thép
giường để chân	đế xốp SJ
Đứng đầu	tổng hợp
Loại	SB / Sự thấm nhập và hấp thụ nước cho lớp trên cùng (WPA), P, SRC, e, CHÀO, CI, FO, nhân sự, HỖ
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
trọng lượng thép	0.650 kg
tiêu chuẩn hóa	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLK



Đ# giày cao su

Đế ngoài cao su cung cấp các tính năng linh hoạt giúp chúng phù hợp với nhiều lĩnh vực ứng dụng: khả năng chống cắt tuyệt vời, khả năng chịu nhiệt và độ lạnh, tính linh hoạt cao ở nhiệt độ lạnh, khả năng chống dầu, nhiên liệu và nhiều loại hóa chất.




Đ# ngoài ch#u nhi#t

Đế ngoài chịu được nhiệt độ cao lên đến 300°C.



SRC

Để chống trượt là một trong những tính năng quan trọng nhất của giày an toàn và giày bảo hộ lao động. Để chống trượt SRC vượt qua cả bài kiểm tra trượt SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gỗ.



Nguy hi#m v# đi#n (EH)

Giày an toàn có khả năng chống lại các mối nguy hiểm về điện (EH) có đế ngoài không dẫn điện. Là nguồn bảo vệ thứ cấp, chúng làm giảm nguy cơ bị điện giật trong điều kiện khô ráo.

Công nghiệp:
Lĩnh vực ô tô, Hoá học, Làm sạch, Thực phẩm & Đồ uống, Hậu cần, Dầu khí

Môi trường:
Bề mặt ẩm ướt, môi trường lạnh, Bề mặt cực mịn

Các hướng dẫn bảo trì:
Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

Số miêu tả		Đơn vị đo lường	Kết quả	EN ISO 20345
Loại lót bên trong	Loại thép			
	Lớp lót: thấm hơi nước	mg/cm/giờ	59.5	? 2
	Lót: hệ số hơi nước	mg/cm2	480	? 20
Giày chống trượt	Đệm xấp SJ			
	Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
Đệm đỡ	Loại hóp			
	Nắp mũi chống va đập (độ hơ sau khi va chạm 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống va đập (độ hơ sau khi va chạm 200J)	mm	20.5	? 14
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 15kN)	mm	25	? 14

Kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com