



# SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL



普通作業用、

## RUSH S3

サイドにファスナーを付けたファッショナブルな安全靴

RUSH安全靴は、鋼鉄のつま先とミッドソールで優れた保護性能を提供します。帯電防止、耐油性、耐燃料性、通気性に優れ、様々な産業や環境において快適な履き心地を提供します。

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| アッパー    | クレイジーホースレザー                                                         |
| 裏地      | メッシュ                                                                |
| フットベッド  | SJフォームフットベッド                                                        |
| ミッドソール  | スチール                                                                |
| アウトソール  | PU/PU                                                               |
| トゥーキャップ | スチール                                                                |
| ブ       |                                                                     |
| カテゴリ    | S3 / SR, SC, ひいんようかいすう, フェードアウト                                     |
| サイズ範囲   | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| サンプル重量  | 0.712 kg                                                            |
| 規範      | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024                        |




**通気性の良いレザーアッパー**  
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



**帯電防止**  
帯電防止靴は、静電気の蓄積を防ぎ、効果的に放電させることができます。100 KiloOhmから1 GigaOhmまでの体積抵抗値



**スチール製ミッドソール**  
耐貫通鋼板ミッドソールは、ステンレス製またはコーティングされた鋼鉄製で、鋭利なものがアウトソールを貫通するのを防ぐことができます。



**耐油#耐燃料**  
アウトソールは耐油#耐燃料性。



**スチール製トゥーキャップ**  
落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。



**S3**  
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



SND



BRN



CAM

SAFETY  
JOGGER

WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:  
オートモーティブ, クリーニング, 建設, ロジスティクス, 鉱業, 石油#ガス, 産業分野

エンバイロメント:  
泥臭い環境, 凹凸のある表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:  
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

|         | 商品説明                              | 測定単位     | 結果          | EN ISO 20345 |
|---------|-----------------------------------|----------|-------------|--------------|
| アッパー    | クレイジーホースレザー                       |          |             |              |
|         | 上段: 水蒸気透過性                        | mg/cm²/h | 7.8         | ≥ 0.8        |
|         | 上段: 水蒸気係数                         | mg/cm²   | 68          | ≥ 15         |
| 裏地      | メッシュ                              |          |             |              |
|         | 裏地: 水蒸気透過性                        | mg/cm²/h | 46.42       | ≥ 2          |
|         | 裏地: 水蒸気係数                         | mg/cm²   | 372         | ≥ 20         |
| フットベッド  | SIフォームフットベッド                      |          |             |              |
|         | フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)  | しゅうき     | 25600/12800 | 25600/12800  |
| アウトソール  | PU/PU                             |          |             |              |
|         | アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)             | mm³      | 88          | ≤ 150        |
|         | 基本的な滑り抵抗 - セラミック+NaLS - 前方ヒールスリップ | フリクション   | 0.38        | ≥ 0.31       |
|         | 基本スリップ抵抗 - セラミック+NaLS - 後方前進スリップ  | フリクション   | 0.45        | ≥ 0.36       |
|         | SR 耐滑性 - セラミック+グリセリン - 前方ヒールスリップ  | フリクション   | 0.34        | ≥ 0.19       |
|         | SRスリップ抵抗 - セラミック+グリセリン - 後方前進スリップ | フリクション   | 0.31        | ≥ 0.22       |
|         | 帯電防止値                             | メガオーム    | 21.7        | 0.1 - 1000   |
|         | ESD値                              | メガオーム    | N/A         | 0.1 - 100    |
|         | ヒールエネルギー吸収                        | J        | 28          | ≥ 20         |
| トゥーキャップ | スチール                              |          |             |              |
|         | 耐衝撃性トゥーキャップ (衝撃後クリアランス100J)       | mm       | N/A         | N/A          |
|         | 耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)       | mm       | N/A         | N/A          |
|         | 耐衝撃トゥーキャップ (衝撃後クリアランス200J)        | mm       | 17.5        | ≥ 14         |
|         | 耐圧縮トゥーキャップ (圧縮後のクリアランス15kN)       | mm       | 21.5        | ≥ 14         |

サンプル数:  
当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



Solutions for every workplace  
INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com