

Light

## SAFETYRUN S1P PERF

SAFTYRNP

**Klassiek laag uitgesneden met geperforeerd bovenwerk**

De SAFETYRUN S1 is een veelzijdige lage veiligheidsschoen met SR slipweerstand, antistatische functie en energieabsorptie bij de hiel. Ontworpen met een zelfreinigende buitenzool en een bovenwerk van geperforeerd ademend leer voor ultiem comfort.

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bovenmateriaal | Barton engineerd leder                                            |
| Binnenvoering  | Mesh                                                              |
| Voetbed        | SJ Eco                                                            |
| Tussenzool     | Staal                                                             |
| Buitenzool     | PU                                                                |
| Top            | Staal                                                             |
| Categorie      | S1 P / SR, FO                                                     |
| Maatbereik     | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| Gewicht staal  | 0.584 kg                                                          |
| Normering      | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022                              |



BLK



### Antistatisch

Antistatische schoenen voorkomen dat statische elektrische ladingen worden ontwikkeld en zorgen ervoor dat deze effectief worden ontladen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 1 GigaOhm



### Ademende lederen upper

Natuurlijk leder biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.



### Hielabsorptie

De energieabsorptie aan de hiel vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.



### Zelfreinigende buitenzool

Zelfreinigende buitenzolen zijn ontworpen om verstopping van het profiel te beperken.



### SRC

Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-slijptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.

**Industrieën:**  
Montage, Automobielsector, Industrie, Logistiek

**Omgeving:**  
Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken

**Onderhoudsinstructies:**  
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten.  
Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving   |                                                                          | Maateenheid | Resultaat   | EN ISO 20345 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Bovenmateriaal | <b>Barton engineerd leder</b>                                            |             |             |              |
|                | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp                               | mg/cm²/u    | 2.2         | ≥ 0.8        |
|                | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                                          | mg/cm²      | 25          | ≥ 15         |
| Binnenvoering  | <b>Mesh</b>                                                              |             |             |              |
|                | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp                                 | mg/cm²/u    | 657.7       | ≥ 2          |
|                | Voering: waterdampcoëfficiënt                                            | mg/cm²      | 525.8       | ≥ 20         |
| Voetbed        | <b>SJ Eco</b>                                                            |             |             |              |
|                | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)                               | cycli       | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Buitenzool     | <b>PU</b>                                                                |             |             |              |
|                | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)                          | mm³         | 55          | ≤ 150        |
|                | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip             | wrijving    | 0.40        | ≥ 0.31       |
|                | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip   | wrijving    | 0.39        | ≥ 0.36       |
|                | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip           | wrijving    | 0.28        | ≥ 0.19       |
|                | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip | wrijving    | 0.26        | ≥ 0.22       |
|                | Antistatische waarde                                                     | MegaOhm     | 270         | 0.1 - 1000   |
|                | ESD-waarde                                                               | MegaOhm     | N/A         | 0.1 - 100    |
|                | Energieabsorptie van de hiel                                             | J           | 26          | ≥ 20         |
| Top            | <b>Staal</b>                                                             |             |             |              |
|                | Impact resistente neuskap (speling na impact 100J)                       | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)                | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Impact resistente neuskap (speling na impact 200J)                       | mm          | 16          | ≥ 14         |
|                | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 15kN)                | mm          | 17          | ≥ 14         |

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.