

Medio

## SAFETYBOY WINTER S1P

SFTYBOYWNT

**Bota de invierno económica con forro de peluche.**

La SAFETYBOY WINTER S1 es una bota de invierno versátil y económica con forro de peluche, que ofrece calor, propiedades antiestáticas, suela exterior que no deja marcas, plantilla extraíble y absorción de energía en el talón. Ideal para diversas industrias y duras condiciones de trabajo.

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cubierta           | Cuero Barton Action                                                 |
| Forro              | Teddy                                                               |
| Plantilla          | Teddy                                                               |
| Entresuela         | Acero                                                               |
| Suela              | PU                                                                  |
| Puntera            | Acero                                                               |
| Categoría          | S1 P / SRC, CI                                                      |
| Rango de tamaño    | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Peso de la muestra | 0.620 kg                                                            |
| Estándar           | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                                |



BLK



### Forro cálido

Mantiene los pies cálidos y secos en ambientes fríos.



### Antiestático

El calzado antiestático previene la acumulación de cargas eléctricas estáticas y garantiza una descarga efectiva. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 1 GigaOhm



### Absorción de la energía del talón

La absorción de la energía del talón reduce el impacto de los saltos o de la carrera en el cuerpo del usuario.



### Suela que no deja marca

Suelas que no dejan marcas de color en el suelo.



### Plantilla extraíble

Renueve su plantilla en una base regular o use sus propias plantillas ortopédicas para una mayor comodidad.

Industrias:

Montaje, Construcción, Producción, Alimentos y bebidas, Logística

Ambientes:

Ambiente frío, Superficies extremadamente resbaladizas, Ambiente seco, Superficies irregulares

Instrucciones de mantenimiento:

Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

|           | Descripción                                                                  | Unidad de medida | Resultado   | EN ISO 20345 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| Cubierta  | <b>Cuero Barton Action</b>                                                   |                  |             |              |
|           | Superior: permeabilidad al vapor de agua                                     | mg/cm²/h         | 1.18        | ≥ 0.8        |
|           | Superior: coeficiente de vapor de agua                                       | mg/cm².          | 15          | ≥ 15         |
| Forro     | <b>Teddy</b>                                                                 |                  |             |              |
|           | Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua                                | mg/cm²/h         | 83.25       | ≥ 2          |
|           | Revestimiento: coeficiente de vapor de agua                                  | mg/cm².          | 666         | ≥ 20         |
| Plantilla | <b>Teddy</b>                                                                 |                  |             |              |
|           | Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)                  | ciclos           | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Suela     | <b>PU</b>                                                                    |                  |             |              |
|           | Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)                    | mm³              | 78          | ≤ 150        |
|           | SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón                           | fricción         | 0.35        | ≥ 0.28       |
|           | SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana                       | fricción         | 0.33        | ≥ 0.32       |
|           | Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón                           | fricción         | 0.14        | ≥ 0.13       |
|           | SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana                           | fricción         | 0.19        | ≥ 0.18       |
|           | Valor antiestático                                                           | MegaOhmios       | 46.8        | 0.1 - 1000   |
|           | Valor de la ESD                                                              | MegaOhmios       | N/A         | 0.1 - 100    |
| Puntera   | <b>Acero</b>                                                                 |                  |             |              |
|           | Absorción de la energía del talón                                            | J                | 33          | ≥ 20         |
|           | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)           | mm               | N/A         | N/A          |
|           | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN) | mm               | N/A         | N/A          |
|           | Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)           | mm               | 18.0        | ≥ 14         |
|           | Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN) | mm               | 19.5        | ≥ 14         |

Tamaño de la muestra:

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com