SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

轻

SLOAN 01 LOW

SLOAN

时尚、舒适、防滑的防静电运动鞋，提供可靠的保护

Sloan O1 是一款不折不扣的工作鞋，其外观和触感与经典训练鞋无异，但却具有可靠的舒适性和安全性。这款轻便的训练鞋侧面和背面都有反光元素，鞋面采用透气织物，无论白天还是夜晚都能带来持久的舒适感。

鞋面	洛里卡，透气网布
内里	透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
大底	飞龙/天然橡胶
等级	O1 / ESD, SRC, FO
大小范围	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
样品重量	0.265 kg
标准	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

FUC

BLU



透气帮面
升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



后跟吸能
后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。

无痕外底
无痕外底不会在地面上留下色痕。

Oxygrip / SJ Grip
采用Oxytraction®技术的橡胶大底，在干燥和潮湿的地面上都能彰显卓越抓地力，符合SRC（SRA +SRB）标准。



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。

可拆卸内底
在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。

工业:
餐饮，清洁，食品及饮料，医学

环境:
干燥环境，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20347
鞋面	**洛里卡, 透气网布**			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	2.87	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	21	大于等于 15
内里	**透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	63	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	290	大于等于 20
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	25600/12800	25600/12800
大底	**飞龙/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米^3	118	小于等于 150
	外底防滑性SRA：后跟	摩擦	0.40	大于等于 0.28
	外底防滑性SRA：平底	摩擦	0.38	大于等于 0.32
	外底防滑性SRB：后跟	摩擦	0.23	大于等于 0.13
	外底防滑性SRB：平底	摩擦	0.27	大于等于 0.18
	防静电值	兆欧	165	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	76	0.1 - 100
	后跟吸能	J	34.1	大于等于 20

样品大小:

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。