



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



重労働

## SMOOTH OB

快適性に優れたクローズドモデル

SMOOTHは、30℃での水洗いとUV殺菌が可能なESD保護機能付き下駄です。金属を使用せず、優れたグリップ力で体勢を保持し、痛みを和らげます。

|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| アッパー   | エキスパンD EVA                                                        |
| 裏地     | N/A                                                               |
| フットベッド | N/A                                                               |
| アウトソール | ゴム                                                                |
| カテゴリー  | OB / ESD, A, SRC, E                                               |
| サイズ範囲  | EU 34-47 / UK 2.0-12.0 / US 2.5-13.0<br>JPN 21.0-31 / KOR 225-310 |
| サンプル重量 | 0.220 kg                                                          |
| 規範     | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                              |



LIC



EGN



BLK



EBL



FUX



NAV



WHT



### 衛生的な防水ソリューション

このシューズは、防水性、抗菌性、非常に軽量で柔軟性に優れた素材を使用しています。そのため、清掃や患者さんのシャワーへの付き添いなど、濡れた環境での用途に安全で衛生的、かつ快適なソリューションとなります。



### 静電気放電 (ESD)

ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



### 30℃ウォッシュャブル

この靴は、30℃の洗濯機で洗うことができます。



### 化学的#紫外線の滅菌が可能

このシューズは、化学的および紫外線による滅菌が可能です。

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:  
ケータリング, クリーニング, 食品#飲料

エンバイロメント:  
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面, 湿潤環境

メンテナンス方法:  
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

|        | 商品説明                             | 測定単位     | 結果          | EN ISO 20347 |
|--------|----------------------------------|----------|-------------|--------------|
| アップー   | エクスパンドEVA                        |          |             |              |
|        | 上段: 水蒸気透過性                       | mg/cm²/h | N/A         | ≥ 0.8        |
|        | 上段: 水蒸気係数                        | mg/cm²   | N/A         | ≥ 15         |
| 裏地     | N/A                              |          |             |              |
|        | 裏地: 水蒸気透過性                       | mg/cm²/h | N/A         | ≥ 2          |
|        | 裏地: 水蒸気係数                        | mg/cm²   | N/A         | ≥ 20         |
| フットベッド | N/A                              |          |             |              |
|        | フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル) | しゅうき     | 25600/12800 | 25600/12800  |
| アウトソール | ゴム                               |          |             |              |
|        | アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)            | mm³      | 145         | ≤ 150        |
|        | アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール              | フリクション   | 0.44        | ≥ 0.28       |
|        | アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット             | フリクション   | 0.51        | ≥ 0.32       |
|        | アウトソール滑り止め SRB: ヒール              | フリクション   | 0.16        | ≥ 0.13       |
|        | アウトソール滑り抵抗 SRB: フラット             | フリクション   | 0.22        | ≥ 0.18       |
|        | 帯電防止値                            | メガオーム    | 158         | 0.1 - 1000   |
|        | ESD値                             | メガオーム    | 1.3         | 0.1 - 100    |
|        | ヒールエネルギー吸収                       | J        | 39          | ≥ 20         |

サンプル数:  
当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com