



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL

Greu

SMOOTH OB

Model închis, cu un confort deosebit

SMOOTH este un înfundat cu protecție ESD, o soluție igienică impermeabilă, lavabilă la 30°C și sterilizabilă prin UV. Oferă ameliorarea durerii de postură corporală, aderență superioară și nu conține metal.

Partea superioară	EVA expandat
Căptușeală	N/A
Talpă pentru picioare	N/A
Talpă exterioară	Cauciuc
Categoria	OB / ESD, A, SRC, E
Gama de dimensiuni	EU 34-47 / UK 2.0-12.0 / US 2.5-13.0 JPN 21.0-31 / KOR 225-310
Greutatea eșantionului	0.220 kg
Norme	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



EGN



BLK



EBL



FUX



LIC



NAV



WHT



Soluție igienică impermeabilă

Acest pantof este fabricat din materiale impermeabile, antibacteriene și extrem de ușoare și flexibile. Acest lucru îl face o soluție sigură, igienică și confortabilă pentru aplicații în medii umede, cum ar fi curățenia sau însoțirea pacienților la duș.



Descărcarea electrostatică (ESD)

ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



Lavabil la 30°C

Acești pantofi pot fi spălați în mașina de spălat la 30°C.



Sterilizabile chimic și UV

Acest pantof este sterilizabil chimic și UV.

SAFETY
JOGGER
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrii:
Catering, Curățenie, Alimente și băuturi

Mediile:
Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere		Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20347
Partea superioară EVA expandat				
Superior: permeabilitate la vapori de apă		mg/cm²/h	N/A	≥ 0.8
Superior: coeficientul de vapori de apă		mg/cm²	N/A	≥ 15
Căptușeală N/A				
Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă		mg/cm²/h	N/A	≥ 2
Căptușeală: coeficientul de vapori de apă		mg/cm²	N/A	≥ 20
Talpă pentru picioare N/A				
Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)		cicluri	25600/12800	25600/12800
Talpă exterioară Cauciuc				
Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)		mm³	145	≤ 150
Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi		fricțiune	0.44	≥ 0.28
Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat		fricțiune	0.51	≥ 0.32
Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi		fricțiune	0.16	≥ 0.13
Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat		fricțiune	0.22	≥ 0.18
Valoarea antistatică		MegaOhm	158	0.1 - 1000
Valoarea ESD		MegaOhm	1.3	0.1 - 100
Absorbția energiei de pe călcâi		J	39	≥ 20

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com