

N#ng

SMOOTH OB

Mô hình khép kín v#i s# tho#i mái tuy#t v#i

SMOOTH là loại tất nghiền có khả năng bảo vệ ESD, có thể giặt ở nhiệt độ 30 C và có thể khử trùng bằng tia cực tím. Giúp giảm đau khi thực hiện các tư thế, độ bám cao hơn và không chứa kim loại.

Những vật liệu cao cấp hơn	EVA mở rộng
lớp lót bên trong	SAU ĐỎ
giường để chân	SAU ĐỎ
để ngoài	Cao su
Loại	OB / chống tĩnh điện, Một, SRC, e
Phạm vi kích thước	EU 34-47 / UK 2.0-12.0 / US 2.5-13.0 JPN 21.0-31 / KOR 225-310
trọng lượng thép	0.220 kg
tiêu chuẩn hóa	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



LIC



EGN



BLK



EBL



FUX



NAV



WHT



Dung d#ch ch#ng th#m h#p v# sinh

Giày này được làm bằng vật liệu không thấm nước, kháng khuẩn và cực kỳ nhẹ & linh hoạt. Điều này làm cho nó trở thành một giải pháp an toàn, hợp vệ sinh và thoải mái cho các ứng dụng trong môi trường ẩm ướt, chẳng hạn như làm sạch hoặc hướng dẫn bệnh nhân đi tắm.



X# tĩnh đi#n

ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn ngừa nguy cơ bắt lửa do tích điện. Điện trở âm lượng giữa 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



Có th# gi#t # 30 C

Những đôi giày này có thể được giặt trong máy giặt ở 30 C.



Kh# trùng b#ng hóa ch#t & tia c#c tím

Giày này có thể được khử trùng bằng hóa chất và tia cực tím.

Công nghiệp:
phục vụ ăn uống, Làm sạch, Thực phẩm & Đồ uống

Môi trường:
môi trường khô, Bề mặt cực mịn, môi trường ẩm ướt

Các hướng dẫn bảo trì:
Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

Số miêu tả		Đơn vị đo lường	Kết quả	EN ISO 20347
Nhãn vật liệu cao cấp EVA màu	Top: khả năng thấm hơi nước	mg/cm/giờ	N/A	? 0.8
	Top: hệ số hơi nước	mg/cm2	N/A	? 15
Lớp lót bên trong	Lớp lót: thấm hơi nước	mg/cm/giờ	N/A	? 2
	lót: hệ số hơi nước	mg/cm2	N/A	? 20
giảm chấn				
Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)		chu kỳ	25600/12800	25600/12800
đế ngoài	Chống mài mòn đế ngoài (giảm thể tích)	mm	145	? 150
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: gót chân	ma sát	0.44	? 0.28
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: Phẳng	ma sát	0.51	? 0.32
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: gót chân	ma sát	0.16	? 0.13
	Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: phẳng	ma sát	0.22	? 0.18
	Giá trị chống tĩnh điện	megaohm	158	0.1 - 1000
	Giá trị ESD	megaohm	1.3	0.1 - 100
	Hấp thụ năng lượng của gót chân	J	39	? 20

kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com