



# SAFETY JOGGER

## PROFESSIONAL



### Berat

## SONIC OB

### Penyumbatan rumah sakit yang sangat ringan

Bakiak SONIC kami tahan air, mudah dibersihkan dan menawarkan pelepasan muatan listrik. Mereka menawarkan cengkraman yang unggul, meredakan nyeri tubuh dan dapat disterilkan. Sempurna untuk industri medis dan kebersihan.

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bahan atas     | EVA yang diperluas                                                |
| Lapisan dalam  | N/A                                                               |
| Alas kaki      | N/A                                                               |
| Sol luar       | EVA yang diperluas                                                |
| Kategori       | OB / SR, ESD, A, E                                                |
| Kisaran ukuran | EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0<br>JPN 21.5-30 / KOR 230-300 |
| Berat baja     | 0.177 kg                                                          |
| Standardisasi  | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2022(Europe)                      |



LIC



EGN



BLK



EBL



FUX



NAV



WHT



#### Solusi tahan air yang higienis

Sepatu ini terbuat dari bahan yang tahan air, antibakteri dan sangat ringan & fleksibel. Hal ini menjadikannya solusi yang aman, higienis dan nyaman untuk digunakan di lingkungan basah, seperti membersihkan atau mengantar pasien ke kamar mandi.



#### Pelepasan muatan listrik statis

ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



#### Dapat dicuci pada suhu 30°C

Sepatu ini dapat dicuci dengan mesin cuci pada suhu 30°C.



#### Dapat disterilkan secara kimiawi & UV

Sepatu ini dapat disterilkan secara kimiawi dan UV.

**Industri:**  
Pembersihan, Medis

**Lingkungan sekitar:**  
Lingkungan kering, Permukaan yang tidak rata, Lingkungan basah

**Petunjuk perawatan:**  
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

|               | Deskripsi                                                        | Unit pengukuran            | Hasil | EN ISO 20347 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|
| Bahan atas    | EVA yang diperluas                                               |                            |       |              |
|               | Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air                        | mg / cm <sup>2</sup> / jam | N/A   | ≥ 0.8        |
|               | Sisi atas: koefisien uap air                                     | mg / cm <sup>2</sup>       | N/A   | ≥ 15         |
| Lapisan dalam | N/A                                                              |                            |       |              |
|               | Lapisan: permeabilitas terhadap uap air                          | mg / cm <sup>2</sup> / jam | N/A   | ≥ 2          |
|               | Lapisan: koefisien uap air                                       | mg / cm <sup>2</sup>       | N/A   | ≥ 20         |
| Alas kaki     | N/A                                                              |                            |       |              |
|               | Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)     | siklus                     | N/A   | 25600/12800  |
| Sol luar      | EVA yang diperluas                                               |                            |       |              |
|               | Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)                       | mm <sup>3</sup>            | 108.8 | ≤ 150        |
|               | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan     | gesekan                    | 0.38  | ≥ 0.31       |
|               | Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan    | gesekan                    | 0.37  | ≥ 0.36       |
|               | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan  | gesekan                    | 0.27  | ≥ 0.19       |
|               | Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan | gesekan                    | 0.23  | ≥ 0.22       |
|               | Nilai antistatis                                                 | MegaOhm                    | 2.0   | 0.1 - 1000   |
|               | Nilai ESD                                                        | MegaOhm                    | 6.6   | 0.1 - 100    |
|               | Penyerapan energi pada tumit                                     | J                          | 43    | ≥ 20         |

Ukuran Baja:

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com