



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Heavy

SONIC OB

Niezwyczajnie lekki chodak szpitalny

Nasze chodaki SONIC są wodoodporne, łatwe do czyszczenia i zapewniają odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Zapewniają doskonałą przyczepność, łagodzą ból ciała i nadają się do sterylizacji. Idealne dla branży medycznej i sprzątającej.

Materiał cholewki	Rozszerzona EVA
Podszewka	Nie dotyczy
Wkładka	Nie dotyczy
Zewnętrzna podeszwa	Rozszerzona EVA
Kategoria	OB / SR - odporność na poślizg, ESD, A, E
Zakres rozmiarów	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300
Waga próbki	0.177 kg
Normy	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)



EBL



EGN



BLK



FUX



LIC



NAV



WHT



Higieniczne rozwiązanie wodoodporne

But ten jest wykonany z materiałów, które są wodoodporne, antybakteryjne oraz niezwykle lekkie i elastyczne. To sprawia, że jest to bezpieczne, higieniczne i wygodne rozwiązanie do zastosowań w środowisku mokrym, takich jak sprzątanie lub odprowadzanie pacjentów pod prysznic.



Wyładowania elektrostatyczne (ESD)

ESD zapewnia kontrolowane wyładowanie energii elektrostatycznej, która może uszkodzić elementy elektroniczne i uniknąć ryzyka zapłonu spowodowanego ładunkami elektrostatycznymi. Rezystancja objętościowa od 100 kiloohmów do 100 megaohmów.



Można prać w 30°C

Te buty można prać w pralce w temperaturze 30°C.



Możliwość sterylizacji chemicznej i UV.

Ten but można sterylizować chemicznie i UV.

SAFETY JOGGER
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Branże:

Czyszczenie, Medyczna

Środowiska:

Suche środowisko, Nierówne powierzchnie, Mokre środowisko

Instrukcje konserwacji:

Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Opis		Jednostka miary	Wynik	EN ISO 20347
Materiał cholewki	Rozszerzona EVA			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	mg/cm²/h	N/A	≥ 0.8
	Górny: współczynnik pary wodnej	mg/cm²	N/A	≥ 15
Podszewka	Nie dotyczy			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	mg/cm²/h	N/A	≥ 2
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	mg/cm²	N/A	≥ 20
Wkładka	Nie dotyczy			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	cykle	N/A	25600/12800
Zewnętrzna podeszwa	Rozszerzona EVA			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	mm³	108.8	≤ 150
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg pięty do przodu	tarcie	0.38	≥ 0.31
	Podstawowa odporność na poślizg - Ceramic + NaLS - Poślizg przedniej części do tyłu	tarcie	0.37	≥ 0.36
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg pięty do przodu	tarcie	0.27	≥ 0.19
	SR Odporność na poślizg - ceramika + gliceryna - poślizg do tyłu	tarcie	0.23	≥ 0.22
	Wartość antystatyczna	MegaOhm	2.0	0.1 - 1000
	Wartość ESD	MegaOhm	6.6	0.1 - 100
	Absorpcja energii w obszarze pięty	J	43	≥ 20

Wielkość próbki:

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com