SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

#

TANA P1

TANAP1

###

TANA P1 #### ### ## ## ### #### #### ### ## ## ## ### #######. # ### #### ESD, ## ##, ### ## ### ####. TANA P1# ### ## ### ## ### ### ##### #####.

## ##	## ##
## ##	##
###	SJ ### # ###
##	N/A
###	###/##
Top	####
####	P1 / SR, ESD, FO, HRO
## ##	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
## ##	0.400 kg
###	EN ISO 20346:2022

BLK

3D ##
#####.

##(WRU)
#####.

##(SR)
SRA+SRB=SRC ### #####. SR# ### #### ### ### ## ## #### ##### #####.

##
#####.



##
####, ### # ###, ## ##### ## ###, ##, ## # ### ## ### ## ## # ### ## ### ### ### ### #####.

##:
####, ## # ##, ##, ##, ###

##:
##, ## ##, ## ####

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20346
## ##	**## ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	1.2	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	18.5	≥ 15
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	58.06	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	424	≥ 20
###	**SJ ### # ###**			
	###: ####(##/##)(###)	##	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
###	**###/##**			
	### ####(## ##)	mm³	128g/ cm³(Density:1.17mm³)	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.43	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.44	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.37	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.35	≥ 0.22
	### ## #	###	72.5	0.1 - 1000
	ESD #	###	31	0.1 - 100
	#### ### ##	J	30	≥ 20
Top	**####**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	21.0	≥ 13
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	21.5	≥ 13
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	N/A	N/A

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.