

Light

TOPSKATE S3S LOW

TOPSKATS3L

Ponadczasowe sneakersy retro S3S wykonane z zamszu, skóry i materiału tekstylnego

Inspirowane stylem retro sneakersy S3 oferują ce lekką ochronę, oddychający komfort i niezawodną przyczepność dla branż logistycznej, montażowej i sprzątajcej.

Materiał cholewki	Zamsz, Tekstylny
Podszewka	Siatka z recyklingu
Wkładka	Wkładka z pianki SJ Memory
Podeszwa #rodkowa	Tkanina antyprzebieciowa
Zewnętrzna podeszwa	Phylon/guma
Podnosek	Nano Carbon
Kategoria	S3S / SR - odporność na poślizg, FO, HI, HRO, CI, ESD
Zakres rozmiarów	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Waga próbki	0.520 kg
Normy	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



148




BLU



DGR



LGR



Bez metalu

Obuwie ochronne niezawierające metalu jest generalnie lepsze niż zwykłe obuwie ochronne. Są również bardzo korzystne dla profesjonalistów, którzy muszą przechodzić przez wykrywacze metali kilka razy dziennie.



Wyładowania elektrostatyczne (ESD)

ESD zapewnia kontrolowane wyładowanie energii elektrostatycznej, która może uszkodzić elementy elektroniczne i uniknąć ryzyka zapłonu spowodowanego ładunkami elektrostatycznymi. Rezystancja obciążeniowa od 100 kiloomów do 100 megaomów.



Odporna na przebiecie lekka podeszwa #rodkowa

Bezmetalowa, super elastyczna i ultralekka podeszwa #rodkowa odporna na przebiecia. Pokrywa 100% dolnego obszaru ostatniego, brak przewodności cieplnej.



Izolacja termiczna (HI)

Obuwie ochronne z izolacją termiczną (HI) jest zwykle noszone w środowiskach o wysokiej temperaturze. Ogranicza wzrost temperatury wewnętrznej buta.



Izolacja termiczna (CI)

Buty ochronne z izolacją termiczną (CI) utrzymują stopy w cieple. Są noszone w zimnym otoczeniu.



Oddychająca skórzana cholewka

Skóra naturalna zapewnia wysoki komfort noszenia w pończoszeniu z trwałością w wszechstronnych zastosowaniach.

Bran#e:
Monta#owa, Przemys#, Logistyka, Czyszczenie, Motoryzacja, #ywno#ciowy, #ywno##, Olej & Gas

#rodowiska:
Ekstremalnie #liskie powierzchnie, Suche #rodowisko, Mokre #rodowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przed#u#y# #ywotno## butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobli#u #ród#a ciep#a.

Opis		Jednostka miary	Wynik	EN ISO 20345
Materia# cholewki	Zamsz, Tekstylny			
	Cholewka: przepuszczalno## pary wodnej	mg/cm²/h	10.6	# 0.8
	Górny: współ#czynnik pary wodnej	mg/cm²	90.7	# 15
Podszewka	Siatka z recyklingu			
	Podszewka: przepuszczalno## pary wodnej	mg/cm²/h	31.08	# 2
	Podszewka: współ#czynnik pary wodnej	mg/cm²	249	# 20
Wk#adka	Wk#adka z pianki SJ Memory			
	Wk#adka: odporno## na #cieranie (na sucho/mokro) (cykle)	cykle	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Zewn#trzna podeszwa Phylon/guma				
	Odporno## na #cieranie podeszwy (utrata obj#to#ci)	mm³	133	# 150
	Podstawowa odporno## na po#lizg - Ceramic + NaLS - Po#lizg pi#ty do przodu	tarcie	0.43	# 0.31
	Podstawowa odporno## na po#lizg - Ceramic + NaLS - Po#lizg przedniej cz##ci do ty#u	tarcie	0.39	# 0.36
	SR Odporno## na po#lizg - ceramika + gliceryna - po#lizg pi#ty do przodu	tarcie	0.26	# 0.19
	SR Odporno## na po#lizg - ceramika + gliceryna - po#lizg do ty#u	tarcie	0.26	# 0.22
	Warto## antystatyczna	MegaOhm	31.2	0.1 - 1000
	Warto## ESD	MegaOhm	29	0.1 - 100
	Absorpcja energii w obszarze pi#ty	J	30	# 20
Podnosek	Nano Carbon			
	Podnosek odporny na uderzenia (prze#wit po uderzeniu 100J)	mm	N/A	N/A
	Podnosek odporny na #ciskanie (prze#wit po #ciskaniu 10kN)	mm	N/A	N/A
	Podnosek odporny na uderzenia (prze#wit po uderzeniu 200J)	mm	19.0	# 14
	Podnosek odporny na #ciskanie (prze#wit po #ciskaniu 15kN)	mm	25.0	# 14

Wielko## próbki: 42

Nasze buty stale si# rozwijaj#, powy#sze dane techniczne mog# ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger s# zarejestrowane i mog# nie mog# by# u#ywane ani powielane w #adnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.