

Heavy

## VESUVIO S3 MID

VESUVIOS3M

**Functionele volledig leren laars met gripvaste PU/Rubber-loopzool**


Safety Jogger VESUVIOS3M: een robuuste veiligheidsschoen met ademend leer, zelfreinigende buitenzool, superieure grip, S3-classificatie en 3D mesh. Perfect voor veeleisende industrieën en omgevingen.

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bovenmateriaal | Crazy Horse-leer                                                    |
| Binnenvoering  | 3D-mesh                                                             |
| Voetbed        | SJ foam zool                                                        |
| Tussenzool     | Staal                                                               |
| Buitenzool     | BASF PU/Rubber (NBR)                                                |
| Top            | Staal                                                               |
| Categorie      | S3 / SR, SC, HI, CI, FO, HRO                                        |
| Maatbereik     | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Gewicht staal  | 0.753 kg                                                            |
| Normering      | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022                                |



### Ademende lederen upper

Natuurlijk leer biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.



### Olle- & brandstof bestendig

De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.



### S3

S3 veiligheidsschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid en waar olie of koolwaterstoffen aanwezig zijn. Deze schoenen beschermen ook tegen het risico op perforatie van de zool en verbrijzeling van de voet.



### Zelfreinigende buitenzool

Zelfreinigende buitenzolen zijn ontworpen om verstopping van het profiel te beperken.



### SJ FOAM

Uitneembaar comfortabel antistatisch voetbed dat zorgt voor pasvorm, geleiding en optimale schokabsorptie in hiel en voorvoet. Ademend en vochtabsorberend.



### Hittebestendige buitenzool

De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.



BLK



DBN

**Industrieën:**  
Bouw, Chemie, Industrie, Mijnbouw, Olie & Gas, Tactisch

**Omgeving:**  
Koude omgeving, Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Modderige omgeving, Besneeuwd en ijzig, Oneffen oppervlakken, Natte omgeving

**Onderhoudsinstructies:**  
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving   |                                                           | Maateenheid | Resultaat   | EN ISO 20345 |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Bovenmateriaal | <b>Crazy Horse-leer</b>                                   |             |             |              |
|                | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp                | mg/cm²/u    | 5.3         | ≥ 0.8        |
|                | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt                           | mg/cm²      | 49.5        | ≥ 15         |
| Binnenvoering  | <b>3D-mesh</b>                                            |             |             |              |
|                | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp                  | mg/cm²/u    | 103.5       | ≥ 2          |
|                | Voering: waterdampcoëfficiënt                             | mg/cm²      | 827.6       | ≥ 20         |
| Voetbed        | <b>SJ foam zool</b>                                       |             |             |              |
|                | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)                | cycli       | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Buitenzool     | <b>BASF PU/Rubber (NBR)</b>                               |             |             |              |
|                | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)           | mm³         | 95          | ≤ 150        |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel                  | wrijving    | 0.35        | ≥ 0.28       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak                  | wrijving    | 0.38        | ≥ 0.32       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel                  | wrijving    | 0.15        | ≥ 0.13       |
|                | Slipvastheid van de buitenzool SRB: vlak                  | wrijving    | 0.21        | ≥ 0.18       |
|                | Antistatische waarde                                      | MegaOhm     | 150         | 0.1 - 1000   |
|                | ESD-waarde                                                | MegaOhm     | N/A         | 0.1 - 100    |
|                | Energieabsorptie van de hiel                              | J           | 28          | ≥ 20         |
| Top            | <b>Staal</b>                                              |             |             |              |
|                | Impact resistente neuskap (speling na impact 100J)        | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN) | mm          | N/A         | N/A          |
|                | Impact resistente neuskap (speling na impact 200J)        | mm          | 16          | ≥ 14         |
|                | Compressieresistente neuskap (speling na compressie 15kN) | mm          | 17          | ≥ 14         |

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP



www.safetyjogger.com