VIRUNGA COVER

VIRUNGACVR

kính bảo h ộ ch ố n g **tia UV**

Virunga Cover mang đế n khả **năng** bảo v ệ **mái** và vừa vặn h ơn, t ư ơn g **kính** bảo hộ **RX**. Kính này có khả **năng** ch ố n g **tia** cự c **tím**, phù h iệu ứ g dụn g và có th ể đư g làm **kính dành cho khách thăm quan**.

- Lò xo polycarbonate
- Tròng kính polycarbonate
- Màu tròng kính: trong s
ọc quang Bộc: UL 1.2
- Khả **năng** chống va đập: C (45 m/s)
- T: Chịu được nhiệt độ khắc nghiệt (-5°C đến +55°C)
ớp lớp phủ: l
- Trọng lượng: 40 g

ống kính	Polycarbonate
Khung	Polycarbonate
lông vũ	Polycarbonate
băng đô	SAU ĐÓ
Loạ	các1 cag năng lượng tác động quang UL 1.2
Phạm vi kích thước	EU UNI
ng lượng t thép	0.040 kg
ẩn hóu chu	ANSI/ISEA Z87.1-2020 For Eye and Face Protection EN ISO 16321-1:2022

CE ANSI/ISEA

u kính chống bảo vệ **tác** động vỡ bảo vệ mắt khỏi **tác** động.

rọng lượng nhẹ u này được Làm **mái** khí đeo

CLR

Công nghiệp **n:**

Xây dự n g, **Hoá** h ọ c, thuộ c v ề **y** h ọ c, **Biên** t ập, lĩnh vự c **ô tô**, phục vụ ăn uố ạnh g, Làm sạch & g, Ngành công n ghiệp, **Khai thác** m ỏ, **Dầu khí**, Đ ục