

Medium

## X0600 S3


**Obuwie ochronne, przeznaczone dla przemysłu spożywczego**

Safety Jogger X0600 to buty ochronne o niskim kroju, idealne do zastosowań w branżach o dużej wilgotności. Zapewnia doskonałą ochronę i komfort dzięki odporności na wodę i olej, stalowemu podnoskowi i podeszwie środkowej. Ciesz się ulgą w bólu, świeżymi, suchymi stopami i niezawodną przyczepnością.

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Materiał cholewki   | Skóra Nappa                                                         |
| Podszewka           | Cambrella                                                           |
| Wkładka             | Wkładka z pianki SJ                                                 |
| Podeszwa środkowa   | Stal                                                                |
| Zewnętrzna podeszwa | PU/PU                                                               |
| Podnosek            | Stal                                                                |
| Kategoria           | S3 / SRC, CI                                                        |
| Zakres rozmiarów    | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Waga próbki         | 0.585 kg                                                            |
| Normy               | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                                |



BLK



### Odporna na olej i paliwo

Podeszwa jest odporna na olej i paliwo.



### Podeszwa środkowa ze stali

Odporne na przebicie stalowe podeszwy środkowe są wykonane ze stali nierdzewnej lub powlekanej i zapobiegają przebiciu podeszwy przez ostre przedmioty.



### Wodoodporna cholewka (WRU)

Zapobiega przenikaniu wody, jeśli nie jest stale narażony na wysokie poziomy.



### S3

Obuwie ochronne S3 nadaje się do pracy w środowisku o dużej wilgotności i obecności oleju lub węglowodorów. Te buty chronią również przed ryzykiem perforacji podeszwy i zmiężdżenia stopy.



### Odporność na poślizg SRC

Podeszwy antypoślizgowe to jedna z najważniejszych cech obuwia ochronnego i zawodowego. Podeszwy antypoślizgowe SRC przechodzą testy antypoślizgowe SRA i SRB, są testowane zarówno na powierzchniach stalowych, jak i ceramicznych.



### Stalowy podnosek

Solidna metalowa podpora chroniąca stopy użytkownika przed spadającymi lub toczącymi się przedmiotami.

**Branże:**  
Motoryzacja, Żywnościowy, Czyszczenie, Budowlana, Żywność, Logistyka, Przemysł

**Środowiska:**  
Suche środowisko, Nierówne powierzchnie, Mokre środowisko

**Instrukcje konserwacji:**  
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

| Opis                |                                                            | Jednostka miary | Wynik       | EN ISO 20345 |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Materiał cholewki   | Skóra Nappa                                                |                 |             |              |
|                     | Cholewka: przepuszczalność pary wodnej                     | mg/cm²/h        | 1.0         | ≥ 0.8        |
|                     | Górny: współczynnik pary wodnej                            | mg/cm²          | 18.2        | ≥ 15         |
| Podszewka           | Cambrella                                                  |                 |             |              |
|                     | Podszewka: przepuszczalność pary wodnej                    | mg/cm²/h        | 95.9        | ≥ 2          |
|                     | Podszewka: współczynnik pary wodnej                        | mg/cm²          | 480         | ≥ 20         |
| Wkładka             | Wkładka z pianki SJ                                        |                 |             |              |
|                     | Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)   | cykle           | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Zewnętrzna podeszwa | PU/PU                                                      |                 |             |              |
|                     | Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)         | mm³             | 81.9        | ≤ 150        |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta                         | tarcie          | 0.35        | ≥ 0.28       |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska                        | tarcie          | 0.35        | ≥ 0.32       |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta                         | tarcie          | 0.14        | ≥ 0.13       |
|                     | Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska                        | tarcie          | 0.18        | ≥ 0.18       |
|                     | Wartość antystatyczna                                      | MegaOhm         | 26.2        | 0.1 - 1000   |
|                     | Wartość ESD                                                | MegaOhm         | N/A         | 0.1 - 100    |
|                     | Absorpcja energii w obszarze pięty                         | J               | 28          | ≥ 20         |
| Podnosek            | Stal                                                       |                 |             |              |
|                     | Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 100J) | mm              | N/A         | N/A          |
|                     | Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ścisnaniu 10kN) | mm              | N/A         | N/A          |
|                     | Podnosek odporny na uderzenia (prześwit po uderzeniu 200J) | mm              | 15.0        | ≥ 14         |
|                     | Podnosek odporny na ściskanie (prześwit po ścisnaniu 15kN) | mm              | 16.0        | ≥ 14         |

Wielkość próbek:

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.