SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

X1110 S3S

###

X1110 ## #### ## ## ### ## #######. ### ##, ## ### ## ## ##, #### ### ## #### ### ### #####.

## ##	## ## ##
## ##	####
###	SJ # ##
##	## ## ##
###	PU / PU
Top	##
####	S3S / SR, CI, FO
## ##	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
## ##	0.653 kg
###	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

BLK

S3
S3 #### ### ## #### ##### ## #### #### # #####. # ### ## ### ### #### ## ## ###### #####.

#
####.

SJ ###
#####. # ### # #### ####. ## ### ### 100%# ####.



##
#####. ## ## #### ### ## # #### ## ###### ## #####.

####
####.

SRA
#####. SRA ### ## ### ### ## #### ### ## ### #### ####.

##:
###, ##, ##, ##, ###, ## # ##, ##, ###

##:
##, ### ##, ### ## ##, ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**## ## ##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	2.86	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	30	≥ 15
## ##	**####**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	26.68	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	214	≥ 20
###	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	25600/12800	25600/12800
###	**PU / PU**			
	### ####(## ##)	mm³	33	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.39	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.38	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.29	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.27	≥ 0.22
	### ## #	###	188.6	0.1 - 1000
	ESD #	###	N/A	0.1 - 100
	#### ### ##	J	24	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	17.0	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	22.5	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.