

中等

## X1110 S3S

低帮皮革时髦安全鞋，为防护保驾护航

X1110 低帮安全鞋专为最艰苦的工作而设计。它们具有防滑、缓解身体姿势疼痛、凉爽干爽的特点，适用于各行各业。

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 鞋面   | 优质黑色牛皮                                                            |
| 内里   | 透气排汗纤维                                                            |
| 鞋垫   | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫                                                      |
| 中底   | 凯芙拉防刺穿                                                            |
| 大底   | 聚氨酯PU/聚氨酯PU                                                       |
| 鞋头   | 非金属复合材料                                                           |
| 等级   | S3S / SR, CI, FO                                                  |
| 大小范围 | EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0<br>JPN 21.5-31 / KOR 230-310 |
| 样品重量 | 0.653 kg                                                          |
| 标准   | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022+A1:2024                      |



BLK



### S3

S3安全鞋适合在高湿度和存在油类或碳氢化合物的环境中工作。这类鞋子还可以防止鞋底穿孔风险及脚部挤压。




### 塑钢包头

不含金属，重量轻，无导热性或导电性。




### SJ Flex

不含金属的抗穿刺材料，比钢材更轻，更有弹性。该材料不导热。覆盖最后底部100%的表面。



### 不含金属

无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。



### 耐燃油性

外底耐燃油性



### SRA防滑

防滑性是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。在瓷砖上选用稀释肥皂液进行SRA鞋底防滑性测试。

**工业:**  
汽车, 清洁, 建筑, 物流, 矿业, 油气, 工业, 制服

**环境:**  
干燥环境, 泥地环境, 不平整表面, 潮湿环境

**维护指南:**  
建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

|    | 描述                          | 测量单位            | 结果          | EN ISO 20345 |
|----|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 鞋面 | 优质黑色牛皮                      |                 |             |              |
|    | 帮面: 水蒸气渗透性                  | 毫克/平方厘米/小时      | 2.86        | 大于等于 0.8     |
|    | 帮面: 水蒸气系数                   | 毫克/平方厘米         | 30          | 大于等于 15      |
| 内里 | 透气排汗纤维                      |                 |             |              |
|    | 衬里: 水蒸气渗透性。                 | 毫克/平方厘米/小时      | 26.68       | 大于等于 2       |
|    | 衬里: 水蒸气系数                   | 毫克/平方厘米         | 214         | 大于等于 20      |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫                |                 |             |              |
|    | 脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)          | 转数              | 25600/12800 | 25600/12800  |
| 大底 | 聚氨酯PU/聚氨酯PU                 |                 |             |              |
|    | 外底耐磨性 (体积损耗)                | 毫米 <sup>3</sup> | 33          | 小于等于 150     |
|    | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑    | 摩擦              | 0.39        | 大于等于 0.31    |
|    | 基本防滑性能 - 陶瓷 + NaLS - 向后向前防滑 | 摩擦              | 0.38        | 大于等于 0.36    |
|    | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑      | 摩擦              | 0.29        | 大于等于 0.19    |
|    | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 向后向前滑动    | 摩擦              | 0.27        | 大于等于 0.22    |
|    | 防静电值                        | 兆欧              | 188.6       | 0.1 - 1000   |
|    | ESD值                        | 兆欧              | N/A         | 0.1 - 100    |
|    | 后跟吸能                        | J               | 24          | 大于等于 20      |
|    |                             |                 |             |              |
| 鞋头 | 非金属复合材料                     |                 |             |              |
|    | 抗冲击鞋包头 (冲击后间隙100J)          | 毫米              | N/A         | N/A          |
|    | 抗压鞋包头 (压缩后的间隙为10kN)         | 毫米              | N/A         | N/A          |
|    | 抗冲击鞋包头 (冲击后间隙200J)          | 毫米              | 17.0        | 大于等于 14      |
|    | 抗压鞋包头 (压缩后的间隙为15kN)         | 毫米              | 22.5        | 大于等于 14      |

样品大小:

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL   PROFESSIONAL   TACTICAL   TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com