SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Heavy

X330 S7S

###

X330 #### ###, ### ## ##, ### ## ###, ### # ## ### #####. ###, ###, ### ### ### #### ### #####.

## ##	##
## ##	####
###	SJ # ##
##	## ## ##
###	PU/##
Top	##
####	S7S / SR, SC, ESD, ##, CI, FO, HRO
## ##	EU 36-50 / UK 3.5-14.0 / US 4.0-15.0 JPN 22.5-33.0 / KOR 235-330
## ##	0.756 kg
###	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BLK

###
300°C# ### ## # ####.

##(CI)
##(CI) #### ## #### #####. ## #### #####.

##
ESD# ## ### #### # ## ### #### ### #### #### ## ## ### #####. ## ### 100##### 100### #####.



##
#####. ## ## #### ### ## # #### ## ###### ## #####.

##
#####.

SRC
#####. SRC ### ## ### ### ### ## #### #### SRA # SRB ### #### ## ######.

##:
###, ####, ##, ##, ## # ##, ##, ###, ## # ##, ##

##:
##, ### ##, ### ## ##, ### ##, ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	7.1	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	64	≥ 15
## ##	**####**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	2.4	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	23	≥ 20
###	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	25600/12800	25600/12800
###	**PU/##**			
	### ####(## ##)	mm³	110	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.47	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.50	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.20	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.26	≥ 0.22
	### ## #	###	3.6	0.1 - 1000
	ESD #	###	54	0.1 - 100
	#### ### ##	J	31	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	18.0	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	21.0	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.