SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Heavy

X430 EH SB

X430EH

EH ### ## ## ##

X430EH ## #### ### EH ## ##, SR #### ## ##, ## 300°C# #### #####. ###, ###, ### ## #### ### ### ### # ####.

## ##	##
## ##	####
##	SJ # ##
##	##
###	PU/##
Top	##
####	SB / PS, SR, SC, WR, E, ##, CI, FO, HRO
## ##	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
## ##	0.790 kg
###	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BLK

##(EH)
##(EH)# ## ##### #### ### ####. 2# ## #### ### #### ## ### #####.

##
#####.

###
300°C# ### ## # ####.

##(CI)
##(CI) #### ## #### #####. ## #### #####.



##
#####. ## ## #### ### ## # #### ## ###### ## #####.

SRC
#####. SRC ### ## ### ### ### ## #### #### SRA # SRB ### #### ## ######.

##:
###, ##, ##, ##, ##, ###, ## # ##

##:
##, ## ##, ### ##, ### ##

##:
####. ### ###### ## #### ### ###.

	##	## ##	##	EN ISO 20345
## ##	**##**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	4.84	≥ 0.8
	##: ### ##	mg/cm²	45	≥ 15
## ##	**####**			
	##: ### ###	mg/cm²/h	2.6	≥ 2
	##: ### ##	mg/cm²	24.3	≥ 20
##	**SJ # ##**			
	###: ####(##/##)(###)	##	25600/12800	25600/12800
###	**PU/##**			
	### ####(## ##)	mm³	85	≤ 150
	## ### ## - ### + NaLS - ## ### ####	##	0.47	≥ 0.31
	## ### ## - ### + NaLS - ## ## ###	##	0.50	≥ 0.36
	SR ### ## - ### + #### - #### ### ##	##	0.20	≥ 0.19
	SR ### ## - ### + #### - ## ## ###	##	0.26	≥ 0.22
	### ## #	###	N/A	0.1 - 1000
	ESD #	###	N/A	0.1 - 100
	#### ### ##	J	31	≥ 20
Top	**##**			
	#### ## #(## # ##### 100J)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 10kN)	mm	N/A	N/A
	#### ## #(## # ## ## 200J)	mm	19.0	≥ 14
	#### ## #(## # ## ## 15kN)	mm	22.5	≥ 14

##:

###, ## ## #### ### # ####. ## #### ### Safety Jogger # #### ###, ### ## ## ### ## ##### ##### ### # ####.