

N#ng

XPLORE S3S

Giày b#o h# da ch#ng th#m n##c

Giày Safety Jogger XPLORE là loại giày an toàn bằng da có chiều cao trung bình, chống nước với khả năng chống trượt SR tiên tiến, đế ngoài chịu nhiệt, ngón chân an toàn bằng composite và mặt trên bằng da thoáng khí để mang lại sự thoải mái và bảo vệ tối đa trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Những vật liệu cao cấp hơn	Da lộn
lớp lót bên trong	Lưới thép
giường đỡ chân	đế xốp SJ
đế giữa	Dệt chống thủng
đế ngoài	PU/cao su
Đứng đầu	tổng hợp
Loại	S3S / SR, FO, nhân sự
Phạm vi kích thước	EU 38-47 / UK 5.0-12.0 / US 5.5-13.0 JPN 24-31 / KOR 250-310
trọng lượng thép	0.770 kg
tiêu chuẩn hóa	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



032



Đ# ngoài ch#u nhi#t

Đế ngoài chịu được nhiệt độ cao lên đến 300°C.



Da thoáng khí trên

Da tự nhiên mang lại cảm giác thoải mái khi đeo kết hợp với độ bền trong các ứng dụng linh hoạt.



SRC

Đế chống trượt là một trong những tính năng quan trọng nhất của giày an toàn và giày bảo hộ lao động. Đế chống trượt SRC vượt qua cả bài kiểm tra trượt SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gỗ.



B#c mũi composite

Không chứa kim loại và nhẹ, không dẫn nhiệt hoặc dẫn điện



SJ Flex

Vật liệu chống đâm thủng không chứa kim loại, nhẹ hơn và dẻo hơn thép. Vật liệu không dẫn nhiệt. Bao phủ 100% bề mặt của lớp đế cuối cùng.

Công nghiệp:
lĩnh vực ô tô, Xây dựng, Thực phẩm & Đồ uống, hậu cần, Ngành công nghiệp

Môi trường:
bề mặt ẩm ướt, bề mặt không bằng phẳng, môi trường khô

Các đặc tính nổi bật:
Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

Số mô tả		Đơn vị đo lường	Kết quả	EN ISO 20345
Nhãn vật liệu cao cấp	Đa lớp			
	Top: khả năng thấm hơi nước	mg/cm/giờ	8.1	? 0.8
	Top: hệ số hơi nước	mg/cm2	69.7	? 15
Lớp lót bên trong	Lớp lót			
	Lớp lót: thấm hơi nước	mg/cm/giờ	67.6	? 2
	Lót: hệ số hơi nước	mg/cm2	541	? 20
Giày chống trượt				
	Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
Đặc tính	PU/cao su			
	Chống mài mòn để ngoài (giảm thể tích)	mm	98.8	? 150
	Chống trượt cơ bản - Ceramic + NaLS - Trượt gót về phía trước	ma sát	0.51	? 0.31
	Chống trơn trượt cơ bản - Gôm + NaLS - Trượt lùi về phía trước	ma sát	0.47	? 0.36
	Chống trơn trượt SR - Gôm + Glycerin - Trượt gót phía trước	ma sát	0.23	? 0.19
	Chống trượt SR - Gôm + Glycerin - Trượt ngược về phía trước	ma sát	0.22	? 0.22
	Giá trị chống tĩnh điện	megaohm	24.3	0.1 - 1000
	Giá trị ESD	megaohm	N/A	0.1 - 100
Đặc tính	Hấp thụ năng lượng của gót chân	J	46	? 20
	Nắp mũi chống va đập (độ hõ sau khi va chạm 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống va đập (độ hõ sau khi va chạm 200J)	mm	17.0	? 14
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 15kN)	mm	20.0	? 14

Kích thước thép:

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com